



RENAULT

Direction des Achats
Sce : 53400

Direction de l'Ingénierie des Matériaux
Sce 64150

Reconduction
Reconnaissance de compétence fournisseur

Activité : ESSAIS LABORATOIRES

Date : 21 juin 2006

Date de la dernière notification : 29/ 10/ 02

Référence : 64150/ 2006/ 5786

Référence : 64150 / 02 / 1383

Société : **POLE EUROPEEN DE PLASTURGIE**

Site de : **OYONNAX**

Fonctions	Documents normatifs
<ul style="list-style-type: none">• Prestations d'essais	<ul style="list-style-type: none">• Voir liste des méthodes d'essais en annexe

Conformément à la règle Renault « Règle d'évaluation de la compétence d'un fournisseur en métrologie, essais ou calculs » Ref. N° 64150-02-0214, relative aux fonctions citées ci-dessus, et compte tenu des résultats observés durant la période de fonctionnement depuis la dernière notification, nous reconduisons la reconnaissance de compétence de la **société POLE EUROPEEN DE PLASTURGIE**, Site de **OYONNAX**.

Cette reconnaissance concerne les documents normatifs cités ci-dessus et s'applique aux méthodes d'essais répertoriées en annexe.

Nous vous rappelons que **cette reconnaissance vous est attribuée pour trois années**. A l'issue de celles-ci, une évaluation de l'ensemble des activités de votre société, concernant l'objet de la présente notification, sera réalisée.

L'application de cette reconnaissance est immédiate.

Original signé

Pour le Service 64150
Par délégation pour la direction de Achats
A. GIOCOSA



RENAULT

ANNEXE A LA NOTE REFERENCE : 64150 / 2006 / 5786

Méthodes d'Essais dont la compétence est reconnue par Renault

Fonction : Prestations d'essais

Référence des méthodes d'essai	Désignation
D15 1343	Matériaux colorés - Comparaison visuelle en cabine à lumière
D17 1736	Mesure de l'écart de couleur à l'aide d'un colorimètre
D25 1413	Mesure du brillant
D27 1911	Vieillissement artificiel au Weather OMeter
D42 1235	Comportement au choc (méthode par chute de masse)
D45 1010	Solidité de la teinte au frottement
D47 1234	Comportement à la chaleur en étuve sèche non radiante
D47 1279	Tenue aux produits de conditionnement / déconditionnement des carrosseries.
1309	Vieillissement suivant cycle climatique donné
D10 1145	Taux de cendres conventionnel Matériaux organiques
D23 1327	Résistance à l'immersion dans l'eau / feuillets d'apprêt, peintures et préparations assimilées
D40 1710	Polyamides moulés / Mesure du taux d'humidité
D45 1052	Détermination de l'indice de fluidité à chaud, en masse et en volume
D45 1333	Combustibilité horizontale
D45 1564	Variations dimensionnelles à l'humidité
D47 1005	Tachage à l'eau
D47 1020	Solidité de la teinte à l'eau, à l'eau de mer et à la sueur
D47 1924	Contacts occasionnels avec fluides automobiles
D51 1755	Adhérence du revêtement par arrachement du plot collé
D51 3022	Pelage à angle droit
Iso 2409	Adhérence au ruban adhésif après quadrillage